

使用シーンに合わせた「調光」 スタンド式 LED 投光器 型番：P-560B

- 無段階調光
- 65W × 2台
- PS E 対象
- IP65
- 放熱性
- 120°

製品仕様



定格電圧	: AC100V±10% (50Hz/60Hz)
全光速	: 最大 13,000lm (65W×2)
色温度	: 6,000K
照射角	: 120°
保護等級	: IP65
電源ケーブル	: 3m
重量	: 7Kg
適合規格	: PSE J60598-1(H29) J605982-4(H-29)

※仕様は予告なく変更する事がございます。

こんな時に

- 工事現場や野外作業
→現場作業・夜間作業の照明確保
- 停電時の照明確保
→避難所・病院・介護施設・店舗・自宅

ポータブル蓄電池との併用



Linoc 製ポータブル蓄電池「FEM-PB1600」と接続する事で **10時間～11時間** 継続使用可能

便利な機能で野外作業から災害対策まで活用

- ### 調光機能

ダイヤルで無段階調光が可能
- ### 高い放熱性

ヒートシンクを利用した放熱
- ### 防塵防水

IP65 なので雨でも使用可能
- ### 角度調整

上下左右好きな角度に調節可能

販売元
ハンセン・ジャパン株式会社
 〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町1-9第7東ビル8階
 TEL:03-6260-7113 FAX:03-6260-7116

